

CAMERA DOME AHD/TVI

2 MEGAPIXEL ỐNG KÍNH CỐ ĐỊNH

Model: WEBGATE **KT1080D-IR24-F3.6**



TÍNH NĂNG CHÍNH:

- Cảm biến Sony STARVIS CMOS 1/2.8", 2.1 megapixel
- Định dạng ngõ ra video TVI hoặc HD-A, CVBS
- Ống kính Megapixel cố định 3.6mm
- Ngõ ra video 1080p30/25, 720p30/25
- Giảm nhiễu 3DNR
- Bù sáng nền (WDR / BLC / HLC)
- True Day & Night (ICR)
- Khử sương mờ (De-Fog)
- Mặt nạ bảo mật (10 zone)
- 24 đèn hồng ngoại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Video | | |
|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Cảm biến | | Sony STARVIS CMOS 2.1 Megapixel |
| Tổng số pixel | | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels |
| Hệ thống quét | | Progressive Scan |
| Ống kính | Kính lọc hồng ngoại | True Day & Night (ICR) |
| | Loại ống kính | Cố định 3.6mm |
| Ngõ ra video | Ngõ ra | 1 BNC 1.0 Vp-p |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Điều khiển video | Độ phân giải | 1080p30 / 720p30, 720p60 / 1080p25 / 720p25, 720p50 |
| | Định dạng video | TVI hoặc HD-A |
| | AGC | Cấp độ 0~10 |
| | Tỉ lệ S/N | >52dB |
| | BCL | OFF / HLC / BLC / WDR |
| | ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
| | Độ nhạy sáng | 0.02Lux (DSS x32) |
| | DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
| | Điều chỉnh Iris | DC / MANUAL |
| | Cân bằng trắng | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL |
| | Màn trập điện tử | INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL |
| | Ngôn ngữ OSD | ENG |
| | Ngày & Đêm | Màu / Đen Trắng / Bên Ngoài / Tự Động |
| | Khử sương | OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH) |
| | Riêng tư | OFF / ON (10 vùng có thể lập trình) |
| | Defect | LIVE DPC |
| | DSS | OFF / AUTO / X2~X32 |
| | Digital Eft | OFF / H-MIRROR / V-MIRROR |
| | Đèn hồng ngoại | 24 bóng |
| | Hồng ngoại thông minh | OFF / ON |
| Điều khiển OSD | CoC (Giao thức HiK-C) | |
| Tổng quan | | |
| Nguồn điện | DC 12V(±10%); Mức tiêu thụ điện: IR OFF : 150mA (MAX) / IR ON : 350mA (MAX) | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 50°C / MAX 90% RH | |
| Chứng nhận | KC | |