

CAMERA DOME IP

2 MEGAPIXEL ỐNG KÍNH CỐ ĐỊNH

Model:
WEBGATE NK1080D-IR24-F3.6



TÍNH NĂNG CHÍNH:

- Cảm biến Sony STARVIS CMOS 1/2.8", 2.1 megapixel
- Hỗ trợ 2 luồng H.264 bao gồm 1920x1080 30 khung hình/giây và 1 luồng JPEG
- Tối đa 6 luồng kết nối đồng thời (3 người dùng trên NVR)
- Ống kính Megapixel cố định 3.6mm
- Giảm nhiễu 3DNR
- Bộ ổn định hình ảnh kỹ thuật số (DIS)
- True Day & Night (ICR)
- Khử sương mờ (De-Fog)
- Hỗ trợ Onvif/ PoE/ IPv4
- 24 bóng IR LED

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Camera		
Cảm biến		Sony STARVIS CMOS 1/2.8" 2.1 Megapixel
Tổng số pixel		1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels
Hệ thống quét		Progressive Scan
Độ nhạy sáng	Màu	0.2Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10
	Đen/ Trắng	0.0005Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10
Ống kính	Kính lọc hồng ngoại	True Day & Night (ICR)
	Loại ống kính	Cố định 3.6mm
	Độ phân giải	1080p30 / 720p30, 720p60 / 1080p25 / 720p25, 720p50

Chức năng	Day & Night	AUTO / COLOR / BW / EXTERN
	WDR	LOW / MIDDLE / HIGH
	BLC	OFF / ON
	HCL	LEVEL(0~20) / COLOR
	AGC	0~10
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	DSS	OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
	SHARPNESS	0~10
	Lật hình	Ngang / Dọc
	Cân bằng trắng	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	Màn trập điện tử	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL
	Riêng tư	ON / OFF (Vị trí BOX-10)
	Khử sương mờ	OFF / ON (MODE / LEVEL)
Đèn hồng ngoại	24 bóng	

Video	
Nén hình	H.264 (MPEG4 AVC) / MJPEG
Độ phân giải	1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×360, 480×272, 320×184
Tốc độ bit	128Kbps ~ 5Mbps
Tỷ lệ khung hình	30fps@1080p
Video stream	Truyền phát H.264 lên tới 1080p 30 khung hình/giây

Mạng & Phần mềm	
Kết nối	RJ-45 Ethernet 10/100Mbps
Loại mạng	IP cố định / DHCP
DDNS	-
Cổng	HTTP : 80 / RTSP : 554
Giao thức	HTTP / RTSP/RTP / Onvif / TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP
Onvif	Hỗ trợ Onvif
Người dùng đồng thời	Tối đa 3 người dùng
DST	Hỗ trợ DST
NTP	Hỗ trợ NTP
IP Filtering	TBD
Trình duyệt web	IE 11
Giám sát web	IE : ActiveX / Trình duyệt khác : JPEG
Cấu hình web	Đa nền tảng web config/Desktop (Mac/Linux/Windows)
NVR	Hỗ trợ NVR Onvif
Phần mềm PC CMS	Standard / Control Center Pro
Máy chủ relay	WinRDS

Tổng quan	
Nguồn điện	DC 12V ± 10% / PoE (802.3af, 36V~57V); Điện năng tiêu thụ : IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 350mA(MAX)
Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ 45°C / 0% RH ~ 80% RH
Chứng nhận	KC, FCC, CE