

Camera Bullet AHD/TVI

KT1080BL-IR48

Cảm biến		1/3” 2.1Megapixel CMOS
Tổng số pixel		1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels
Hệ thống quét		Progressive Scan
Ống kính	Kính lọc hồng ngoại	True Day & Night (ICR)
	Loại ống kính	DC IRIS VARIFOCAL 2.7~12mm
Ngõ ra video	Ngõ ra	1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	Độ phân giải	1080P30 / 720P30, 720P60 / 1080P25 / 720P25, 720P50
	Định dạng video	TVI / AHD
Điều khiển video	AGC	Cấp độ 0~10
	S/N (Tín hiệu Y)	>52dB
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	Độ nhạy sáng	0.02Lux (DSS x32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	Điều chỉnh Iris	DC / Hướng Dẫn
	Cân bằng trắng	Auto / AutoExt / Preset / Manual
	Màn trập	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL
	Ngôn ngữ OSD	ENG
	Ngày & Đêm	Màu / Đen Trắng / Bên Ngoài / Tự Động
	Khử sương	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	Riêng tư	OFF / ON (10 vùng có thể lập trình)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / X2~X32
	Digital Eft	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	IR LED	48 bóng / SMART IR (OFF / ON) / Khoảng cách : ~ 40m
	Điều khiển OSD	Phím OSD / CoC (Giao thức HiK-C)
Nguồn điện tiêu thụ		IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 550mA(MAX)
Điện áp đầu vào		DC 12V(±10%)
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm		-10°C ~ +50°C / MAX 90% RH
Nhiệt độ bảo quản / Độ ẩm		-20°C ~ +60°C / MAX 90% RH
Chứng nhận		KC, IP68