



Camera IP dome 2MP ống kính cố định

NK1080D-IR24-F3.6

Camera		
Cảm biến		Sony STARVIS CMOS 1/2.8" 2.1 Megapixel
Tổng số pixel		1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels
Hệ thống quét		Progressive Scan
Độ nhạy sáng	Màu	0.2Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10
	Đen/ Trắng	0.0005Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10
Ống kính	Kính lọc hồng ngoại	True Day & Night (ICR)
	Loại ống kính	Cố định 3.6mm
	Độ phân giải	1080p30 / 720p30, 720p60 / 1080p25 / 720p25, 720p50
Chức năng	Day & Night	Auto/ Color/ B.W/ Extern
	Điều khiển chế độ phơi sáng	Chế độ màn trập: Indoor/ Outdoor/ Indoor-Anti-Blur/ Outdoor-Anti-Blur/ Flicker / manual; Độ sáng; Sáng nền (BLC, WDR); HLC; AGC
	DSS	Off / Auto / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
	Cân bằng trắng	Auto/ AutoExt/ Preset/ Manual
	Chỉnh ảnh	Độ nét (0~10), Lật hình (ngang-dọc); Giảm nhiễu (DNR); Che vùng riêng tư; Khử sương mù (defog)
Đèn hồng ngoại		24 bóng
Video		
Nén hình		H.264/ MJPEG
Độ phân giải		1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×360, 480×272, 320×184
Tốc độ bit		128Kbps ~ 5Mbps
Tỷ lệ khung hình		30fps@1080p
Video stream		30fps @ 1080p (H.264)
Mạng & Phần mềm		
Kết nối		RJ-45 Ethernet 10/100Mbps
Loại mạng		IP cố định / DHCP
DDNS		-
Cổng		HTTP : 80 / RTSP : 554
Giao thức		HTTP / RTSP/RTP / Onvif / TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP
Onvif		Hỗ trợ Onvif
Người dùng đồng thời		Tối đa 3 người dùng
DST		Hỗ trợ DST
NTP		Hỗ trợ NTP
IP Filtering		TBD
Trình duyệt web		IE 11
Giám sát web		IE : ActiveX / Trình duyệt khác : JPEG
Cấu hình web		Đa nền tảng web config/Desktop (Mac/Linux/Windows)
NVR		Hỗ trợ NVR Onvif
Phần mềm PC CMS		Standard / Control Center Pro
Máy chủ relay		WinRDS

Tổng quan	
Nguồn điện	DC 12V \pm 10% / PoE (802.3af, 36V~57V); Điện năng tiêu thụ : IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 350mA(MAX)
Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ 45°C / 0% RH ~ 80% RH
Chứng nhận	KC, FCC, CE