

Camera HD-SDI/ EX-SDI bullet 2MP

B74-M252-FV



B74-M252-FV là một camera SDI dạng bullet 2 mega-pixel với ống kính varifocal 2.8~12mm, 42 bóng hồng ngoại, phù hợp để lắp đặt để quan sát chung hoặc chi tiết ngày và đêm trong nhà hoặc ngoài trời, nơi có bụi bẩn hoặc mưa nắng tại nhà máy, kho tàng, siêu thị, trường học, bệnh viện, ngân hàng.

Tính năng chính:

- Cảm biến Sony STARVIS CMOS 1/2.8" 2.13 MP độ nhạy sáng cao
- Hỗ trợ đầu ra video HD-SDI, EX-SDI, EX-SDI 2.0
- Ống kính Auto Iris vari-focal f=2.8~12mm
- Cấp bảo vệ IP66 chống bụi và nước
- Tích hợp 42 đèn hồng ngoại khoảng cách 30m
- Hỗ trợ chức năng PoC cấp nguồn điện qua cáp đồng trục.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Camera	
Cảm biến hình ảnh	SONY STARVIS 1/2.8" 2.13 MP CMOS
Ống kính	Auto Iris vari-focal f=2.8~12mm
Ngày & Đêm	True Day & Night (ICR)
Độ nhạy sáng	Màu: 0.03 Lux(50IRE) / 0.01 Lux(15IRE) ; Đen/Trắng: B/W : 0.015 Lux(50IRE) / 0.007 Lux(15IRE)
Tỷ số tín hiệu/ nhiễu	> 50dB (AGC Off)
Video	
Ngõ ra	HD-SDI, EX-SDI (1.0, 2.0)
Độ phân giải	1080P25(30) / 720P25(30) / 720P50(60)
Cài đặt hình ảnh	
Shutter	AUTO,MANUAL (1/30(1/25) ~ 1/30Ksec), FLICKER
AGC	LEVEL 0~10
ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
Backlight	OFF / HLC / BLC / WDR
Defog	AUTO/Manual
Smart IR	OFF / ON
Sense-Up	OFF/AUTO/X2~X32
Day & Night	COLOR/BW/EXTERN/AUTO
Cân bằng trắng	AUTO/AUTODEXT/PRESET/MANUAL
Chỉnh ảnh	SHARPNESS, GAMMA
Lật hình	OFF/ H-MIRROR/ V-MIRROR
Đèn chiếu sáng	

Loại	42 bóng IR LED 850nm
Khoảng cách	~30m
Tổng quan	
Nguồn điện	DC 12V(±10%), PoC 24V
Điện năng tiêu thụ	IR OFF : 150mA / IR ON : 700mA (MAX)
Môi trường hoạt động	--10°C ~ +50°C / MAX 90% RH
Kích thước	77.7(W) x 87.3(H) x 280.3(L) mm
Trọng lượng	~600gr
Chứng nhận	KCC, FCC, CE, RoHS, IP66

Công Ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Bạch Vũ

Địa chỉ: Số 40 Đường 23, Phường Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3722 4670 | Email: sales@surecctv.com

Website: www.surecctv.com | Facebook: SureCCTVTechnology